



JS 501 Grijs

BRILLEN MET VEREN

Hoofdbescherming



Voordelen



Comfort

· Extra flexibele neusbrug voor optimaal comfort en een perfecte pasvorm voor alle lichaamsvormen



Prestaties

· Zwevend lensontwerp dat flexibiliteit geeft aan het montuur zodat het zich kan aanpassen aan een breed scala aan morfologieën



Makkelijk te gebruiken

· Antislip tempels voor meer comfort en een zeer goede grip op het hoofd of op een helm



Duurzaamheid

· Antikrasbehandeling voor een langere levensduur van de lens

Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Productie / Verwerking
- Zware industrie

Certificeringen en normen

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87



CSA Z94.3-20

Beschermt tegen



Schok



UV / IR



JS 501 Grijs

BRILLEN MET VEREN

Hoofdbescherming

Normen - Details

Technische details

Type bril	Bril
Glazen materiaal	Polycarbonaat
Glas behandeling	Krasbestendig (klassiek), UV400, Antistatisch
Stijl van de glazen	Monoblok
Kleur lens	Grijs, Geel, Zelfschaduwend
Rangnummer (kleur)	1
Kenmerken van de glazen	Gebogen, Zwevend glas
Materiaal neusstuk	Silicone
Materiaal montuur	Polycarbonaat
Montuur	Tempels
Voordeel van de tempels	Non-slip tempels, Padded tempels
Temples confort	Non-slip tempels, Padded tempels
Gewicht (g)	22
Extra voordelen	Dissipatieve eigenschappen, Vergroot gezichtsveld, Zelfaanpassend aan hoofdomvang, Verhoogd visueel comfort








Head protection

JS 501

SAFETY GLASSES

Our safety glasses with contoured wrap-around collection fits snugly to your face, blocking the sun's rays

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA98501IOM	Colourless	-	JS 501	776285985058	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WCA98501GRY	Grey	-	JS 501	776285985027	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WCA98501YEL	Yellow	-	JS 501	776285985034	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height