



AN503120JJ

BANDFALLDÄMPFER

Absturzsicherung



Vorteile



Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Einfache Handhabung

· NFC-System für Rückverfolgbarkeit



Schutzklasse

· Hohe Zähigkeit des Gurtes aufgrund seiner Webart und Breite

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Schwerindustrie
- Leichtindustrie
- Instandhaltung

Zertifikationen und normen



CSA Z259.11-17

Schützt gegen



Absturz



AN503120JJ

BANDFALLDÄMPFER

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Falldämpfer im Gurtband
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Verzinkter Stahl, Polyester
Länge (m)	1.2
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Schwarz-Gelb
Anschluss (Benutzerseite)	Kleiner Haken, Stahl, Öffnung 21 mm
SIZE	1,2 m
Ende	2 vernähte verknotete Schnallen
Steckverbinder (Strukturseite)	Kleiner Haken, Stahl, Öffnung 21 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	1.06
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)
Länge (ft)	4



Fall protection

AN503120JJ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503120JJ	Black-Yellow	1,2 m	AN503120JJ	3295249281182	13295249281189	5	1	6.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height