



AN503120JJ

能量吸收带

坠落防护



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



易用性

· NFC系统保证可追溯性



耐用性

· 编织和宽度使织带具有较高的韧性

标准和认证



CSA Z259.11-17

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 重工业
- 轻工业
- 维修业

防范风险



坠落



AN503120JJ

能量吸收带

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	织带减震包
主要支架的组成	镀锌钢, 支撑材料/聚酯纤维
长度 (m)	1.2
带有连接器	是
颜色	黑色-黄色
连接器 (用户方)	小钩, 钢制, 开口21mm
SIZE	1,2 米
终端件	2个缝制套环
连接器 (结构方)	小钩, 钢制, 开口21mm
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
重量 (kg)	1.06
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米), 短距离水平移动 (小于3米)
长度 (ft)	4








Fall protection

AN503120JJ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503120JJ	Black-Yellow	1,2 m	AN503120JJ	3295249281182	13295249281189	5	1	6.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height