



AN503120JW

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana



Výhody



Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Snadné použití

· NFC systém zaručuje sledovatelnost



Odolnost

· Vysoká pevnost popruhu díky jeho vazbě a jeho šířce

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Těžký průmysl
- Lehký průmysl
- Údržba

Certifikace a normy



CSA Z259.11-17

Chrání před riziky



Pád



AN503120JW

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Ploché tkané lano
Složení hlavního držáku	Galvanizovaná ocel, Polyester
Délka (m)	1.2
S konektorem	ano
Barva	Černá-Žlutá
Konektor (uživatelská strana)	Malý háček, ocel, otvor 21 mm
SIZE	1,2 m
Koncovky	2 šité smyčky se svorkou
Konektor (strana konstrukce)	1 hák s automatickým zamykáním, ocel, otvor 65 mm
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	1.46
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)
Délka (ft)	4








Fall protection

AN503120JW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503120JW	Black-Yellow	1,2 m	AN503120JW	3295249281199	13295249281196	5	1	8.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height