



AN503120JW

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Higiena

· Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



Łatwość użytkowania

· System NFC gwarantuje identyfikowalność



Trwałość

· Splot i szerokość zapewniają wysoką ciągliwość taśmy

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki
- Konserwacja

Certyfikaty i normy



CSA Z259.11-17

Chroni przed



Upadek



AN503120JW

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Amortyzator z taśmą
Skład głównego wkładu	Stal galwanizowana, Poliester
Długość (m)	1.2
Z łącznikiem	tak
Kolor	Czarno-żółty
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak mały, stalowy, otwór 21 mm
SIZE	1,2 m
Zakończenie	2 pętle z kauszą zszywane
Łącznik (po stronie konstrukcji)	1 hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 65 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ciężar (kg) (kg)	1.46
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)
Długość (ft)	4








Fall protection

AN503120JW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503120JW	Black-Yellow	1,2 m	AN503120JW	3295249281199	13295249281196	5	1	8.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height