



AN503120JW

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Hygiena

· Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Jednoduché používanie

· Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť



Trvácnosť

· Vysoká pevnosť popruhu vďaka jeho štruktúre a šírke

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Ťažký priemysel
- Ľahký priemysel
- Údržba

Certifikáty a normy



CSA Z259.11-17

Ochrana pred rizikami



Pád



AN503120JW

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Ploché tkané lano
Zloženie hlavného držiaka	Galvanizovaná oceľ, Polyester
Dĺžka (m)	1.2
S konektorom	yes
Farba	Čierna-Žltá
Konektor (na strane používateľa)	Malý háčik, oceľ, otvor 21 mm
SIZE	1,2 m
Ukončenie	2 prišité oká s objímkou
Konektor (na strane konštrukcie)	1 hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 65 mm
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Hmotnosť (kg) (kg)	1.46
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)
Dĺžka (ft)	4








Fall protection

AN503120JW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503120JW	Black-Yellow	1,2 m	AN503120JW	3295249281199	13295249281196	5	1	8.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height