AN547180JWW

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Защита от падения



Преимущества



Гигиена

· Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Легкость в использовании

· Система NFC гарантирует прослеживаемость



Долговечность

 \cdot Высокая прочность полотна благодаря его переплетению и ширине

Сертификация и стандарты



CSA Z259.11-17

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Тяжелая промышленность
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание

Защищает от









AN547180JWW

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Состав основной группы поддержки Макс. длина (m) Макс. длина (ft) Мин. длина (ft) Длина (m) Цвет Соединитель (со стороны пользователя) SIZE Окончание Соединитель-конструкция-сторона Срок службы с момента изготовления (лет) Вес, кг (kg) Тип упаковки Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения С остановкой падения Длина (ft) Длина (ft) Окончание Соединитель (кру орека из 5 штук Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение онесколькими закреплениями Длина (ft) 5.9055	Тип оборудования	Амортизатор энергии с длинной стропой
Макс. длина (ft) Мин. длина (m) 1.3 Мин. длина (ft) 4.3 Длина (m) Цвет Соединитель (со стороны пользователя) SIZE 1,3 до 1,8 м Окончание 3 sewn thimble loops соединитель-конструкциясторона Срок службы с момента изготовления (лет) Вес, кг (kg) 10 Коробка из 5 штук Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения С остановкой падения Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Продолжительное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение онесколькими закреплениями/ откреплениями	• •	Оцинкованная сталь, Полиэстер
Мин. длина (m) Мин. длина (ft) Длина (m) Цвет Соединитель (со стороны пользователя) SIZE 1,3 до 1,8 м Окончание 3 sewn thimble loops соединитель-конструкциясторона орепіпд 65 mm Срок службы с момента изготовления (лет) Вес, кг (kg) Тип упаковки Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения с остановкой падения Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/ откреплениями	Макс. длина (m)	1.8
Мин. длина (ft) Длина (m) Цвет Соединитель (со стороны пользователя) SIZE 1,3 до 1,8 м Окончание соединитель-конструкция-сторона Срок службы с момента изготовления (лет) Вес, кг (kg) Тип упаковки Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения с остановкой падения Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Продолжительное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/ откреплениями	Макс. длина (ft)	6
Длина (m) Цвет Соединитель (со стороны пользователя) SIZE Ладо 1,8 м Окончание З sewn thimble loops соединитель-конструкциясторона Срок службы с момента изготовления (лет) Вес, кг (kg) Тип упаковки Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения с остановкой падения Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение онесколькими закреплениями/ откреплениями	Мин. длина (m)	1.3
Чёрный/жёлтый Соединитель (со стороны пользователя) SIZE 1,3 до 1,8 м Окончание 3 sewn thimble loops соединитель-конструкциясторона Срок службы с момента изготовления (лет) Вес, кг (kg) Тип упаковки Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения с остановкой падения Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение онесколькими закреплениями/ откреплениями	Мин. длина (ft)	4.3
Соединитель (со стороны пользователя) SIZE 1,3 до 1,8 м Окончание 3 sewn thimble loops соединитель-конструкция- сторона Срок службы с момента изготовления (лет) Вес, кг (kg) Тип упаковки Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения с остановкой падения Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/ откреплениями	Длина (m)	1,8
пользователя) SIZE 1,3 до 1,8 м Окончание 3 sewn thimble loops соединитель-конструкция- сторона Срок службы с момента изготовления (лет) Вес, кг (kg) Тип упаковки Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с менее 3 метров), Продолжительное перемещение откреплениями/ откреплениями	Цвет	Чёрный/жёлтый
Окончание 3 sewn thimble loops соединитель-конструкция- сторона 2 automatic lock hook, steel, ореning 65 mm 10 Вес, кг (kg) 2.6 Тип упаковки Коробка из 5 штук Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение несколькими закреплениями/ откреплениями	·	•
соединитель-конструкция- сторона Срок службы с момента изготовления (лет) Вес, кг (kg) Тип упаковки Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения С остановкой падения Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/ откреплениями	SIZE	1,3 до 1,8 м
сторона Срок службы с момента изготовления (лет) Вес, кг (kg) Тип упаковки Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения С остановкой падения Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/ откреплениями	Окончание	3 sewn thimble loops
изготовления (лет) Вес, кг (kg) Тип упаковки Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/ откреплениями		
Тип упаковки Коробка из 5 штук Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение онесколькими закреплениями/ откреплениями		10
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/ откреплениями	Bec, кг (kg)	2.6
с остановкой падения неподвижной конструкции, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение онесколькими закреплениями/ откреплениями	Тип упаковки	Коробка из 5 штук
Длина (ft) 5.9055	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	неподвижной конструкции, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/
	Длина (ft)	5.9055







AN547180JWW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Energy absorbing lanyard made of lightweight elastic webbing, providing freedom of movement

Logistics information Reference Colour Size Designation EAN13 Box code Weight 44.0 28.0 AN547180JWW Black-Yellow 1,3 to 1,8 m AN547180JWW 3295249219475 13295249219472 5 13.6 kg

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height