



Protection des mains

VENICUT58 = VENICUTD08

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau D, idéal en milieu sec



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

Certifications et normes



EN 388
4 X 4 2 D

ANSI ISEA 105

A4



VENICUT58 = VENICUTD08

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau D, idéal en milieu sec

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile lisse
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Couleur	Gris
Tailles	7, 8, 9, 10, 11








Safety gloves

VENICUT58 = VENICUTD08


LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT58GRG307	Grey	07	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	8.3 kg	30.0 cm	59.2 cm	32.6 cm
VECUT58GRG308	Grey	08	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.0 kg	29.8 cm	57.0 cm	33.4 cm
VECUT58GRG309	Grey	09	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.36 kg	56.0 cm	30.0 cm	32.0 cm
VECUT58GRG310	Grey	10	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	10.212 kg	30.4 cm	57.8 cm	33.6 cm
VECUT58GRG311	Grey	11	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	12.78 kg	31.0 cm	61.0 cm	36.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height