



Handbescherming

VENICUT58 = VENICUTD08

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Snijbestendige handschoen D niveau, ideaal in droge omgevingen



Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Automotive
- Mijnbouw

Certificeringen en normen



EN 388
4 X 4 2 D

ANSI ISEA 105

A4



Handbescherming

VENICUT58 = VENICUTD08

LANGDURIG WERKEN MET SNIJRISICO

Snijbestendige handschoen D niveau, ideaal in droge omgevingen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Coatingmateriaal en afwerking	Glad Nitril
Coatingniveau	Palm coating
Aantal coatings	Enkele coating
Jauge	13
Kleur	Grijs
Grootte	7, 8, 9, 10, 11








Safety gloves

VENICUT58 = VENICUTD08

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, ideal in dry conditions

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT58GRG307	Grey	07	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	8.3 kg	30.0 cm	59.2 cm	32.6 cm
VECUT58GRG308	Grey	08	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.0 kg	29.8 cm	57.0 cm	33.4 cm
VECUT58GRG309	Grey	09	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	9.36 kg	56.0 cm	30.0 cm	32.0 cm
VECUT58GRG310	Grey	10	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	10.212 kg	30.4 cm	57.8 cm	33.6 cm
VECUT58GRG311	Grey	11	VENICUT58 = VENICUTD08	0	0	40	4	12.78 kg	31.0 cm	61.0 cm	36.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height