

Protection des mains

VENICUTDX0

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D, résiste à la chaleur de contact jusqu'à 250°, idéal pour des travaux intensifs



Certifications et normes





EN 388

4 X 4 2 D



EN 407

X 2 X X X X

ANSI ISEA 105

Α4

Avantages spécifiques



Performance

- · Très bonne résistance à l'abrasion et à la coupure grâce à sa fibre haute performance HEATnocut
- · Résistance à la chaleur de contact (250° pendant 15 secondes) grâce à la fibre haute performance HEATnocut

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Industrie minière

Protège contre les risques









Protection des mains

VENICUTDX0

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D, résiste à la chaleur de contact jusqu'à 250°, idéal pour des travaux intensifs

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE 4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE 2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant tricoté non enduit avec paume cuir
Type de gant mécanique	Tricoté
Type de gants Spécifiques	Tricoté paume cuir
Jauge	10
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Jaune-Gris
Tailles	9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel







VENICUTDX0

LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, contact heat resistant up to 250°, ideal for intensive work

Logistics information Reference Colour Size Designation EAN13 Box code Weight 37.0 VECUTDX0GJ09 Yellow-Grey 09 VENICUTDX0 3295249157289 13295249157286 60 12 10.2 kg cm 28.0 35.0 37.0 VECUTDX0GJ10 Yellow-Grey 10 VENICUTDX0 3295249157296 13295249157293 11.3 kg 12

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height



