



VENICUT54BL

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Protection des mains



Avantages spécifiques



Durabilité

· Durée de vie accrue grâce à une double enduction qui apporte une très bonne résistance à l'abrasion



Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/gras d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Certifications et normes



EN 388
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105
A4

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique

Protège contre les risques



Coupure



Usure



VENICUT54BL

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile double couche
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Double enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Bleu Roi-Noir
Tailles	8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel



VENICUT54BL

LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT54BL08	Royal blue-Black	08	VENICUT54BL	0	0	60	12	6.5 kg	18.4 cm	31.0 cm	69.6 cm
VECUT54BL09	Royal blue-Black	09	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.0 kg	18.4 cm	30.8 cm	69.0 cm
VECUT54BL10	Royal blue-Black	10	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.6 kg	18.2 cm	30.4 cm	69.6 cm
VECUT54BL11	Royal blue-Black	11	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.0 kg	30.0 cm	70.2 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height