



VENICUT54BL

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Kézvédelem



Előnyök



Fenntarthatóság

· Megnövelt élettartam a nagyon jó kopásállóságot biztosító kettős bevonatnak köszönhetően



Higiénia

· A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



Teljesítmény

· A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

Minősítések és szabványok



EN 388
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105
A4

Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar

Védelmet nyújt a



Vágás



Kopás



VENICUT54BL

TARTÓS VÁGÁSI MUNKA

Kézvédelem

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
X [0-5] VÁGÁSBIZTOSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Bevonat anyaga és felülete	Kétrétegű nitril
A bevonat szintje	Palmar bevonat
A bevonat száma	Dupla bevonat
Szálvastagság	13
További előnyök	Reach, Csatlakoztatható
Szín	Királykék-Fekete
Méret	8, 9, 10, 11
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve








VENICUT54BL

LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT54BL08	Royal blue-Black	08	VENICUT54BL	0	0	60	12	6.5 kg	18.4 cm	31.0 cm	69.6 cm
VECUT54BL09	Royal blue-Black	09	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.0 kg	18.4 cm	30.8 cm	69.0 cm
VECUT54BL10	Royal blue-Black	10	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.6 kg	18.2 cm	30.4 cm	69.6 cm
VECUT54BL11	Royal blue-Black	11	VENICUT54BL	0	0	60	12	7.0 kg	30.0 cm	70.2 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height