



VENICUT52

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Защита рук



Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Временная работа

Сертификация и стандарты



EN 388
3 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 105

A3

Защищает от



Высокие температуры



Порез



Износ



enjoy safety.

Последняя редакция 01/11/2024
www.deltaplus.eu



VENICUT52

ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЗКЕ

Защита рук

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Материал покрытия и отделка	Текстурированный латекс
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Количество слоев	Один слой
Размер стежка	10
Цвет	Жёлтый/чёрный
Размер	7, 8, 9, 10








VENICUT52

LONG-LASTING CUT WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5207	Yellow-Black	07	VENICUT52	0	0	60	12	8.3 kg	28.0 cm	34.8 cm	38.4 cm
VECUT5208	Yellow-Black	08	VENICUT52	0	0	60	12	8.9 kg	28.6 cm	34.8 cm	39.2 cm
VECUT5209	Yellow-Black	09	VENICUT52	0	0	60	12	9.4 kg	29.2 cm	37.4 cm	39.4 cm
VECUT5210	Yellow-Black	10	VENICUT52	0	0	60	12	10.0 kg	28.8 cm	37.2 cm	40.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height