# **JG 2000 CLR AF; BIFOCAL 1.5**

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ

Средства защиты головы



# Сертификация и стандарты

**ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT** 

Z87

Z87



CSA Z94.3-20

### Преимущества



### Комфорт

- · Достаточное количество непрямых вентиляционных отверстий в верхней и нижней части для снижения увлажнения и запотевания
- · Лучшая посадка по сравнению с закрытыми очками для большего комфорта и лучшего восприятия работником: лучший компромисс между закрытыми и открытыми очками, более компактные, легкие, удобные
- · Современный обхватывающий дизайн обеспечивает плотное прилегание и комфортную защиту.



### Характеристики

• Ударопрочные и брызгозащищенные линзы



#### Простота эксплуатации

· Застежка-клипса сзади на текстильную резинку для удобства установки и снятия



#### Долговечность

• Покрытие против царапин - увеличение срока службы

## Применение

- Сельское хозяйство
- Рыболовство
- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Производство / переработка







# **JG 2000 CLR AF; BIFOCAL 1.5**

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ

Средства защиты головы

# Подробности - Стандарты

# Технические детали

Вид очков	Корректирующие очки
Gasket	Absorbing Foam
Материал линз	Поликарбонат
Тонировка линз	Защита от запотевания (классическая), Защита от царапин (классическая), UV400, Антистатические
Крепление линз	Две линзы
Цвет линз	Прозрачный
Характеристика линз	Изогнутый
Diopter	1.5
Материал оправы	Нейлон, материал каркаса/резина
Оправа	Оголовье
Цвет оправы	Цвет оправы/черный
Bec	49 g
Available correction	Bifocal
Преимущества	Рассеивающее свойство, Большое поле зрения, Высокая видимость, Повышенный визуальный комфорт







# **JG 2000 CLR AF; BIFOCAL 1.5**

## **SAFETY GOGGLES**

Go spec bifocal lens wraparound design for more comfort and protection!

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		Å	Weight			
WCA35001AFC	Black	-	JG 2000 CLR AF; BIFOCAL 1.5	776285713507	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

**Box Width** 

Box Depth

Box Height

