



Защита от падения

# НАА35М

## ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Высококачественная страховочная привязь с 2-мя точками анкерного крепления (на груди и спине), с прокладками из пеноматериала для повышенного комфорта и автоматическими пряжками для оптимальной посадки и комфорта



### Преимущества

#### Комфорт

- Встроенная в привязь пена обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость при длительном использовании
- "Н" образная форма
- Термоформованный пояс обеспечивает поддержку поясницы и оптимальный комфорт

#### Гигиена

- Съемный поролон, для удобства чистки
- Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом

#### Производительность

- Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 150кг

### Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча
- Нефтехимия

### Сертификация и стандарты

EN361

150 KG



CSA Z259.10-18

### Защищает от



Падение



# НАА35М

## ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения

Высококачественная страховочная привязь с 2-мя точками анкерного крепления (на груди и спине), с прокладками из пеноматериала для повышенного комфорта и автоматическими пряжками для оптимальной посадки и комфорта

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Тип оборудования	Страховочная привязь для поддержки и подвески
Состав основной группы поддержки	Алюминий, Полиэстер
Крепление	Пряжки
Количество точек крепления для предотвращения падения	2
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	2
Пряжки	Автоматическая петля
Точка крепления для защиты от падения	Спинной, Грудной
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	Пояс
Цвет	Серый/жёлтый
Особенности комфорта	Мягкая накладка на плечи, Термоуплотненная спинная накладка
Преимущества	Индикатор падения
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Количество не снимаемых петель	2
Вес, кг (kg)	2
Количество автоматических петель	3
Количество точек крепления для защиты от падений	2
Padding	Back, Belt, Shoulder
Sternal	1
Dorsal	1
Использование	Вращение на 120°
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Позиционирование в рабочей зоне, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости

	<p>Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Вертикальное перемещение в ограниченном пространстве, Продолжительное горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/откреплениями</p>
--	---








Fall protection

# HAA35M


## FALL ARRESTER HARNESES

High quality belt harness with 2 anchorage points (sternal and dorsal), comfort foams and automatic buckles for optimal fit and comfort

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA35MXX	Grey-Yellow	S/M/L	HAA35M	3295249281175	13295249281172	5	1	12.91 kg	27.0 cm	25.0 cm	79.0 cm
HAA35MGT	Grey-Yellow	S/M/L	HAA35M	3295249281144	13295249281141	5	1	12.72 kg	27.0 cm	25.0 cm	79.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height