



Protección anticaídas

HAA13

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés bicolor con 1 punto de anclaje dorsal y 2 puntos de enganche para sujeción de trabajo



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Correa bicolor para facilitar la colocación del arnés
· Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

· Alta tenacidad de la cincha gracias a su tejido y anchura



Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera

Certificaciones y normas



CSA Z259.10-18

Protección contra



Caídas



HAA13

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés bicolor con 1 punto de anclaje dorsal y 2 puntos de enganche para sujeción de trabajo

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

| | |
|--|--|
| Tipo de equipamiento | Arnés anticaídas con cinturón |
| Composición del soporte principal | Acero, poliéster |
| Cierre | Hebillas |
| Número de puntos de anclaje anticaídas | 1 |
| Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo | 2 |
| Hebillas | Hebilla manual |
| Punto de anclaje anticaídas | Dorsal |
| Puntos de anclaje de sujeción de trabajo | laterales |
| Color | Negro-Amarillo |
| Tamaño | S, M, L, XL, XXL |
| Ventaja adicional | Indicador de caída |
| Vida útil desde la fabricación (años) | 10 |
| Peso (kg) (kg) | 1.64 |
| Número de hebillas manuales | 5 |
| Tipo de envase | Caja de 5 |
| Número de puntos de anclaje anticaídas | 1 |
| Dorsal | 1 |
| Situaciones de trabajo anticaídas | Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo |








Fall protection

HAA13

FALL ARRESTER HARNESSSES

Two colour harness with 1 dorsal anchorage point and 2 attachment points for work positioning

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------------|--------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| HAA13GT | Black-Yellow | S/M/L | HAA13 | 3295249242312 | 13295249242319 | 5 | 1 | 8.6 kg | 44.0 cm | 28.0 cm | 22.0 cm |
| HAA13XX | Black-Yellow | XL/XXL | HAA13 | 3295249242329 | 13295249242326 | 5 | 1 | 8.8 kg | 44.0 cm | 28.0 cm | 22.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height