



Valbescherming

LV102100

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Verlengriem van 1 meter voor het gemakkelijk verwijderen van een slachtoffer



Voordelen



Duurzaamheid

· Hoge sterkte van de band dankzij het weefsel en de breedte

Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen



EN354

EN 795

TYPE B

Beschermt tegen



Val



LV102100

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Verlengriem van 1 meter voor het gemakkelijk verwijderen van een slachtoffer

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Bandlus met D-ring
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyester
Lengte (m)	1
Width (inch)	1.7685
Grote (mm)	45
Kleur	Zwart-Oranje
SIZE	1 m
Einde	Lus met vernauwing
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	0,222
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Redding en evacuatie, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte (ft)	3.2808



Fall protection

LV102100

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 1m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102100	Black-Orange	1 m	LV102100	3660348006316	13660348006313	15	1	4.34 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height