



AN503180JW

BANDFALLDÄMPFER

Absturzsicherung



Vorteile



Hygiene

- Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Einfache Handhabung

- NFC-System für Rückverfolgbarkeit



Schutzklasse

- Hohe Zähigkeit des Gurtes aufgrund seiner Webart und Breite

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Schwerindustrie
- Leichtindustrie
- Instandhaltung

Zertifikationen und normen



CSA Z259.11-17

Schützt gegen



Absturz



AN503180JW

BANDFALLDÄMPFER

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Falldämpfer im Gurtband
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Verzinkter Stahl, Polyester
Länge (m)	1.8
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Schwarz-Gelb
Anschluss (Benutzerseite)	Kleiner Haken, Stahl, Öffnung 21 mm
SIZE	1,8 m
Ende	2 vernähte verknotete Schnallen
Steckverbinder (Strukturseite)	1 Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 65 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	1.7
Art der Verpackung	Packung mit 5 Stück
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)
Länge (ft)	6








Fall protection

AN503180JW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503180JW	Black-Yellow	1,8 m	AN503180JW	3295249219505	13295249219502	5	1	8.9 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height