



AN503180JW

CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

· Alta tenacidad de la cinta gracias a su tejido y ancho

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera
- Mantenimiento

Certificaciones y normas

ANSI Z359.13-2013 (R2022)



CSA Z259.11-17

Protección contra



Caídas



AN503180JW

CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Absorbedor de energía en cinta plana
Composición del soporte principal	Acero galvanizado, poliéster
Largo (m)	1.8
Con conector	sí
Color	Negro-Amarillo
Conector (lado usuario)	Mosquetón pequeño, acero, abertura 21 mm
SIZE	1,8 m
Terminación	2 hebillas cosidas acanaladas
Conector (lado estructura)	mosquetón de acero con abertura de 65 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	1.7
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	6








Fall protection

AN503180JW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503180JW	Black-Yellow	1,8 m	AN503180JW	3295249219505	13295249219502	5	1	8.9 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height