



8523000

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία



Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Ορυχεία
- Πετροχημικά

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



CSA Z259.12

Προστατεύει από



Πτώση



8523000

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Ιμάντας και σημείο αγκύρωσης, χαλινός σωληνοειδής
Πλάτος ιμάντα (mm)	25
Μήκος (m)	4ft
Τερματισμός	2 ραμμένες θηλιές
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Τοποθέτηση στη θέση εργασίας
Μήκος (ft)	13.1232








8523000

ANCHORAGE DEVICES

Sling lanyard with tubular webbing, ideal for construction

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA23000FALL	Colourless	30 m	8523000	0	0	2	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height