



8522100

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία



Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Βαρια βιομηχανία
- Ελαφρια βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

Πιστοποιησεις και Προτυπα



CSA Z259.12

Προστατεύει από



Πτώση



8522100

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Σφυρήλατη πλάκα στερέωσης με αρθρωτή άγκυρα D
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Σημείο πρόσβασης ράχης
Weight (lbs)	2.50
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο



Fall protection

8522100

ANCHORAGE DEVICES

Forged steel anchorage mounting plate, when is properly installed, provides a safe anchorage point with a minimum tensile strength of 5000 lbs.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA22100	Colourless	30 m	8522100	776285852213	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height