



85RY11W

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Protezione anticaduta



Benefici



Facilità d'uso

· Fibbie automatiche per un posizionamento ottimale e la sicurezza della chiusura

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Industria pesante
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



CSA Z259.2.2-17



85RY11W

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Composizione del supporto principale	Acciaio inox
Vantaggio supplementare	Spigolo vivo
Connettore (lato struttura)	Moschettone da 3/4" con giunzione posteriore
Carico massimo per una persona (kg)	140
Utilizzo	Per il movimento verticale
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente



Fall protection

85RY11W

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self retracting lanyard designed for tasks that involve working at heights, such as construction, roofing, maintenance, and window cleaning.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCARY11W	Colourless	3,3 m	85RY11W	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height