



LVA50180

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Protection antichute



Avantages spécifiques



Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Facilité d'utilisation

· Système NFC garantissant la traçabilité



Durabilité

· Haute ténacité de la sangle grâce à son tissage et sa largeur

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère

Certifications et normes

ANSI Z359.1-2007

ANSI Z359.18-2017

Protège contre les risques



Chute



LVA50180

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Ligne de vie temporaire verticale
Composition du support principal	Acier, Polyester
Longueur (m)	1.8
Couleur	Noir-Jaune
SIZE	1,8 m
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	10
Poids (kg)	0.9
Type de conditionnement	Sachet de 5
Situations de travail antichute	Retenue, Sauvetage et évacuation, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m)
Longueur (ft)	5.9055








Fall protection

LVA50180

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage point with high tenacity polyester strap. One sewn end loop, the other with steel D ring.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LVA50180	Black-Yellow	1,8 m	LVA50180	3295249219482	13295249219489	5	1	4.5 kg	44.0 cm	27.0 cm	12.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height