



LVA50180

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

· Alta tenacidad de la cinta gracias a su tejido y ancho

Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera

Certificaciones y normas

ANSI Z359.1-2007

ANSI Z359.18-2017

Protección contra



Caídas



LVA50180

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Línea de vida vertical temporal
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo (m)	1.8
Color	Negro-Amarillo
SIZE	1,8 m
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Peso (kg) (kg)	0.9
Tipo de envase	Bolsa de 5
Situaciones de trabajo anticaiídas	Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	5.9055



Fall protection

LVA50180

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage point with high tenacity polyester strap. One sewn end loop, the other with steel D ring.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LVA50180	Black-Yellow	1,8 m	LVA50180	3295249219482	13295249219489	5	1	4.5 kg	44.0 cm	27.0 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height