



LVA50180

锚固设备

坠落防护



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



易用性

· NFC系统保证可追溯性



耐用性

· 编织和宽度使织带具有较高的韧性

标准和认证

应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 重工业
- 轻工业

防范风险



坠落



LVA50180

锚固设备

坠落防护

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	临时垂直生命线
主要支架的组成	钢, 支撑材料/聚酯纤维
长度 (m)	1.8
颜色	黑色-黄色
SIZE	1,8 米
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
重量 (kg)	0.9
包装类型	5/包
防坠落作业类型	区域限制, 救援和疏散, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 绳索作业, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米), 垂直结构上的长距离水平移动, 短距离水平移动 (小于3米)
长度 (ft)	5.9055








Fall protection

LVA50180

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage point with high tenacity polyester strap. One sewn end loop, the other with steel D ring.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LVA50180	Black-Yellow	1,8 m	LVA50180	3295249219482	13295249219489	5	1	4.5 kg	44.0 cm	27.0 cm	12.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height