



# AN503180JJ

CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



## Beneficios



### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



### Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad



### Durabilidad

· Alta tenacidad de la cinta gracias a su tejido y ancho

## Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera
- Mantenimiento

## Certificaciones y normas

ANSI Z359.13-2013 (R2022)



CSA Z259.11-17



# AN503180JJ

## CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Absorbedor de energía en cinta plana
Composición del soporte principal	Acero galvanizado, poliéster
Largo (m)	1.8
Con conector	sí
Color	Negro-Amarillo
Conector (lado usuario)	Mosquetón pequeño, acero, abertura 21 mm
SIZE	1,8 m
Terminación	2 hebillas cosidas acanaladas
Conector (lado estructura)	Gancho pequeño, acero, abertura 21 mm
Peso (kg) (kg)	1.12
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	6








Fall protection

# AN503180JJ

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503180JJ	Black-Yellow	1,8 m	AN503180JJ	3295249281205	13295249281202	5	1	6.42 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height