



AN503180JJ

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Hygiena

· Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Jednoduché používanie

· Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť



Trvácnosť

· Vysoká pevnosť popruhu vďaka jeho štruktúre a šírke

Oblasť použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Ťažký priemysel
- Ľahký priemysel
- Údržba

Certifikáty a normy



CSA Z259.11-17



AN503180JJ

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Ploché tkané lano
Zloženie hlavného držiaka	Galvanizovaná oceľ, Polyester
Dĺžka (m)	1.8
S konektorom	yes
Farba	Čierna-Žltá
Konektor (na strane používateľa)	Malý háčik, oceľ, otvor 21 mm
SIZE	1,8 m
Ukončenie	2 prišité oká s objímkou
Konektor (na strane konštrukcie)	Malý háčik, oceľ, otvor 21 mm
Hmotnosť (kg) (kg)	1.12
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)
Dĺžka (ft)	6








Fall protection

AN503180JJ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503180JJ	Black-Yellow	1,8 m	AN503180JJ	3295249281205	13295249281202	5	1	6.42 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height